



CaviBlaster 2828-E50

Motor eléctrico, mueve 106 litros por minuto a 2,800 psi

Especificaciones y opciones

Este es un caballo de batalla industrial para la limpieza submarina seria, elimina eficazmente todo tipo de incrustaciones marinas y corrosión al metal desnudo si es necesario

Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies),
Manguera de alta presión 15 mts (50 pies), pistola Balanceada

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 metros
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Longitud	63 " / 160 cm
Anchura	47 " / 119 cm
Altura	50 " / 127 cm
Peso	2,000 Lbs / 910 kg
Ojos de Levantam.	Si

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	HPP EFR 111/210
Material de bomba	Aleación de aluminio / Triplex
Tasa de flujo	29 gpm / 111 Lpm
Presión de la boquilla	2.800 psi / 193 bar
Manguera Max Long	3/4 " - 600 Lft

Herramientas	
Pistola	Una Pistola Balanceada
CaviDomo	De 2 boquillas
Lanza	Lanza para ROV

Sistema de Alimentación	
Bomba	Bronce / Centrifugal
Ascensor	6 Lft / 2 metros
Tasa de flujo	100 gpm / 380 Lpm
Conductor	Motor eléctrico

Dimensiones de Envío	
Palet 48x63x56 "	2,650 lb / 1202 Kgs

Motor	
Conductor	Motor eléctrico
Recinto	TEFC / IP55
Cuadro	364T
Hertz	50
voltaje	380/400 voltios
Fase	3 fases
Salida	53 CV / 40 kW
Velocidad RPM	1,500 rpm
Transmisión	Directa
Control del motor	Arranque suave
Caja de control	NEMA 4X / IP 56

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 EE. UU.

Teléfono: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com