



CaviBlaster 3040-D

Motor Diesel, 30 gpm y 4,000 psi

Opciones y Especificaciones

Esta es una joya de la ingeniería que genera una potente fuente de cavitación para trabajos de alta exigencia, puede remover hasta la pintura si es deseado.

Esta unidad es capaz de preparar una superficie hasta el nivel Sa.2.5

Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentación (5 Mts), Manguera de Liberación (5 Mts), Manguera de Alta presión (15 Mts), Pistola Cero Empuje, Encendido Eléctrico.

Accesorios Opcionales

Manguera adicional en tramos de 50 Mts. (3/4" Diam.)
Longitud Máxima Recomendada hasta 300 Mts.



Tamaño	
Largo	66" / 168 cm
Ancho	60" / 152 cm
Alto	62" / 157 cm
Peso	3,000 Lbs / 1,364 kg
Tanque de Combustib.	Si
Ranuras p Levantam.	Si

Drive System	
Motor	Kubota V3800DI-T-E3B
Tipo	4-Cylinder / 4-Cycle
Enfriado por	Agua
Sistema Combustion	Turbocargado
Salida Max.	99 HP / 74 kW
Embrague	PTO
Arranque	Eléctrico
Apagado Emergenci	Control Electrónico
Apagado de Aire	Si

Sistema Alimentación	
Bomba	Centrifugal Pedestal
Tipo	Auto Cebado
Flujo	80gpm/302 Lpm30ft/10m
Energía	Por Correa

Sistema de Bombeo	
Bomba Presión	HPP GLR 109/290
Tipo	SS / Positive Displacement
Flujo	29 gpm / 110 Lpm
Presión de la Boquilla	4,000 psi / 276 Bar
Diam Mang y Long M.	3/4" - 600 ft - 19 mm / 200 m



Tamaño de Envío	
Pallet 60x66x70"	3,200 Lbs Peso Bruto

Herramientas
Pistola Cero Empuje

* Precios y especificaciones pueden cambiar sin aviso