



CaviBlaster 0520-G

Motor a Gasolina con encendido Manual, mueve 18.9 LPM a 2,000 psi

Especificaciones y opciones

Diseñado como una solución confiable y duradera, pero liviana y flexible.

Para las operaciones de limpieza de bajo presupuesto, el 0520-G ha demostrado ser un gran primer paso hacia la cavitación.

Accesorios incluidos:

Pistola de buceo NO Balanceada, manguera de alta presión 15 Metros

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 Metros

Presión máxima longitud de la manguera de hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Largo sin mango	25" / 63 cm
Largo con mango	28" / 71 cm
Ancho de la base	24" / 61 cm
Altura	24" / 61 cm
Peso	95 Lbs / 43 Kg

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	AR pump RKV5G32D-F24
Material de la bomba	Brass / Positive Displacement
Velocidad de flujo	5 GPM @ 3,400 rpm
Presión de la boquilla	2,000psi / 138 Bar
Manguera Diam.	3/8" / 300Lft / 100m

Tamaño Envío	
Pallet 40x48x36"	140Lbs/72.5Kg Peso Neto

Motor	
Motor	Gas Kohler CH395
Tipo de motor	4-Stroke OHV
Sistema Refrig.	Por Aire
Sistema de encendido	Digital CDI, Variable Timing
Salida máxima HP / kW	9.5/ 7.1
Embrague	Directo
Sistema de arranque	Manual / Recoil

Ideal para
Cascos de barcos pequeños a medianos
Muelles, Pilotes y Malecones
Piscinas y Estanques
Instalaciones subacuáticas interiores



Herramienta
Pistola NO Balanceada

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com