



CaviBlaster 1625-E50

Motor eléctrico, mueve 60 litros por minuto a 2,500 psi

Especificaciones y opciones

Esta es nuestra unidad comercial más vendida, operando a presiones más bajas, está diseñada específicamente para no dañar pinturas o recubrimientos, pero lo suficientemente fuerte como para limpiar al metal desnudo si es necesario

Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies),

Manguera de alta presión 15 mts (50 pies), pistola equilibrada de empuje cero

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 metros

Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Longitud	47 " / 119 cm
Anchura	40 " / 101 cm
Altura	38 " / 96 cm
Peso	700 libras / 317 kg
Ojos Levantamiento	Si

Sistema de bombeo	
Bomba de presión	Udor Penta-D 70/280
Tipo de bomba	Émbolo de latón / triplex
Tasa de flujo	16 gpm / 60 Lpm
Presión de la boquilla	2.500 psi / 172 bar
Manguera Max Long	3/4 " - 600 pies / 200 m

Dimensiones de Envío	
Palet 40 "x 48" x 58 "	1,000 libras / 453 Kgs

Sistema de Alimentación	
Bomba	Centrífuga autocebante
Material de la bomba	Latón
Conductor	Motor eléctrico
Tasa de flujo	62 GPM / 235 L / m
Elevación máxima	20 pies / 6 metros

Opciones de Herramientas	
Pistola Balanceada	
Dos Pistolas NO Balanceadas	
CaviDomo Sencillo	
Lanza ROV	

Motor	
Motor	Motor eléctrico
Recinto	TEFC
Cuadro	264T
Hertz	50
Voltaje	208-230 / 460
Fase	3
Salida HP / kW	40 / 29,9
Velocidad RPM	1750
Transmisión	Manejo directo
Sistema de arranque	Arranque suave
Caja de control	SS NEMA 4X / IP56

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 EE. UU.

Teléfono: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™