



CaviBlaster 1228-G

Motor a gasolina, 12 gpm y 2800 psi

Especificaciones y Opciones

Nuestra unidad comercial más popular, es un sistema compacto y liviano con un rendimiento de limpieza superior utilizando la tecnología de ultracavitación.

Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación (5 mts) con bomba de succión eléctrica, manguera de derivación (5 mts), Manguera de alta presión (15 mts), pistola equilibrada de empuje cero, arranque con batería

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 50 pies o 100 pies (30 / 50 mts)
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 300 pies (100 metros) en total.



Dimensiones	
Longitud sin mango	35 " / 89 cm
Longitud con mango	45 " / 114 cm
Ancho	26 " / 66 cm
Altura	29 " / 74 cm
Peso	230 libras / 105 kilogramos

Bomba de Presión	
Marca	General TSF 2421 Plus
Tipo	Émbolo triple - Latón
Flujo	12 gpm / 45 Lpm
Presión	2,800 psi / 193 bares
Diam Manguera	1/2 " - 300 pies / 100 metros

Dimensiones de envío	
Palet 48x40x36 "	400 libras / 182 kilogramos

Motor	
Marca	Honda iGX800
Tipo	2 cilindros refrigerado por aire
Sistema de admisión	Aspiración natural
Combustión	Inyección Eléctrica
Potencia Max salida	28 HP / 21 kW
Potencia Continua	24 HP / 18 kW
Embrague	No
Arranque	Eléctrico

Alimentación de Agua	
Bomba	Johnson L2200
Tipo	Termoplástico, Eje SS
Flujo / Elevación	29 gpm / 110L / m @ 3.3Lft / 1m
Energía	12V @ 7.5Amp

Ideal para
Cascos de barcos de tamaño pequeño a mediano
Muelles, pilotes y malecones
Motores Fuera de Borda
Piscinas e instalaciones subacuáticas interiores

Herramientas Opcionales
Pistola equilibrada de empuje cero
Pistolas dobles desbalanceadas
CaviDome Sencillo
Lanza para ROV

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.