



CaviBlaster 2828-E

Motor Eléctrico de 50 o 60 Hz, mueve 28 gpm a 2,800 psi

Especificaciones y Opciones

Este es el equipo ideal para trabajos duros y puede sin problemas limpiar todo sucio marino sin dañar la pintura

Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentación (15 pies / 5 mts), Manguera de Desague (15 pies / 5 mts)
Manguera de Alta presión (50 pies / 15 mts), Pistola de Cavitación Balanceada

Accesorios Opcionales

Manguera de presión adicional en tramos de 30 o 50 metros. (3/4" Diam.)
Longitud máxima recomendada hasta 200 metros.



Dimensiones	
Largo	63" / 160 cm
Ancho	47" / 119 cm
Alto	50" / 127 cm
Peso	2,000 Lbs / 910 kg
Ranuras Montacarga	Si

Motor	
Motor	Eléctrico
Enclosure	TEFC / IP55
Marco	364T
Hertz	50 ó 60 Hz
Voltage	380 / 400 Volts
Phase	Trifásico
Salida HP/kW	53 HP / 40 kW
Velocidad	1,800 RPM
Transmisión	Directa
Encendido	Suave
Caja de Control	NEMA 4X / IP 56

Alimentación	
Bomba	Autocebante/Centrífuga
Levante	6 Lft / 2 meter
Flujo	100 gpm / 380 Lpm
Motor	Eléctrico

Bomba	
Bomba	HPP EFR 111/210
Material	Aluminum Alloy / Triplex
Flujo	29 gpm / 111 Lpm
Presión en la Salida	2,800 psi / 193 Bar
Díametro de Manguera	3/4" - 600 Lft



Embalaje	
Palet 48x63x56"	2,650 Lbs Peso Bruto

Posibles Herramientas	
Pistola Balanceada ZT	
CaviDomo con 3 cañones	
Lanza para ROV	

* Precios y Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso